

Prípojky tlakomerové AN 13 7524 PN 630 300°C

Prípojka tlakomerová nátrubková druh "A"



pripojenie	materiál
M12x1,5/M12x1,5 L	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
M12x1,5/M12x1,5 L	Koróziivzdorná oceľ 1.4571
M20x1,5/M20x1,5 L	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
M20x1,5/M20x1,5 L	Koróziivzdorná oceľ 1.4571

Matica presuvná "B"



pripojenie	materiál
M12x1,5	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
M20x1,5	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
M20x1,5	Koróziivzdorná oceľ 1.4571

Vsuvka k privareniu "C"



pripojenie	materiál
ø=12	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
ø=12	Koróziivzdorná oceľ 1.4571
ø=20	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
ø=20	Koróziivzdorná oceľ 1.4571

Nástavec k privareniu "D"




pripojenie	materiál
M12x1,5 L	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
M12x1,5 L	Koróziivzdorná oceľ 1.4571
M20x1,5 L	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
M20x1,5 L	Koróziivzdorná oceľ 1.4571

Prípojky tlakomerové AN 13 7524 PN 630 300°C

Prípojka tlakomerová prechodová druh "E"



pripojenie	materiál
M12x1,5/G1/4	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715) Koróziivzdorná oceľ 1.4571
M12x1,5/G1/2	
M12x1,5/M20x1,5	
M20x1,5G1/2"	
M20x1,5G1/4"	
M20x1,5/M12x1,5	
G1/2/M20x1,5	
G1/2/M12x1,5	
G1/2/G1/4	
G1/4/M12x1,5	
G1/4/M20x1,5	
G1/4/G1/2	



Prípojka tlakomerová prechodová druh "F"

pripojenie	materiál
M20x1,5/G1/2"	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
M20x1,5/G1/2"	Koróziivzdorná oceľ 1.4571



Prípojka tlakomerová prechodová druh "G"

pripojenie	materiál
M20x1,5L/G1/2"	Uhlíková oceľ 11 109 (1.0715)
M20x1,5L/G1/2"	Koróziivzdorná oceľ 1.4571



Tlmič tlakových rázov

pripojenie	materiál	typ
M20x1,5/G1/2"	Mosadz 42 3223	TR -20-11
M20x1,5/G1/2"	Koróziivzdorná oceľ 1.4571	TR -20-12
M20x1,5/G1/2"	Konštrukčná oceľ - pozinkovaná	TR -20-13

Tlmič tlakových rázov sa vyrába v troch variantoch podľa viskozity média - vzduch, voda, olej